



# Agregat prądowtórca F 8001 iSA

Nr art. 35029



## Charakterystyka

- Stabilna częstotliwość 50 Hz
- Inwerterowa technologia
- Stabilizacja napięcia  $\pm 1\%$
- Niski poziom zakłóceń THD  $\leq 3\%$
- Ultra cichy 95 dB(A)
- Tylko 105 kg
- Gotowość do pracy w trybie ręcznym i automatycznym
- Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia
- Funkcja ładowania akumulatora
- Rozruch elektryczny
- Odbiór pełnej mocy agregatu z jednego gniazda 32A

## Parametry techniczne

<b>Częstotliwość</b>	<b>50 Hz</b>
<b>Napięcie</b>	<b>230 V</b>
<b>Moc maksymalna</b>	<b>7,5 kW</b>
<b>Moc znamionowa</b>	<b>6,8 kW</b>
<b>Prąd znamionowy</b>	<b>29,6 A</b>
Silnik	Rato
Model	R 420 D-Vi
Pojemność	420 cm <sup>3</sup>
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	1,1 L
Rozruch	Manualny + rozrusznik
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	20,3 L
Spalanie (moc 50 / 100 %)	2,5 / 3,8 L / h
Hałas Lwa	95 dB(A)
Waga	105 kg
Długość	870 mm
Szerokość	725 mm
Wysokość	685 mm

## Wyposażenie standardowe

- Gniazdo 230 V 32 A
- 2 gniazda 230 V 16 A
- Gniazdo USB
- Gniazdo i przewody do ładowania akumulatora 12 V 8,3 A
- Sygnalizacja przeciążenia
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Lampka niskiego poziomu oleju
- Przyłącze do automatyki z układem SZR
- Zestaw transportowy
- Akumulator rozruchowy

## Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

- Wąż do spalin Nr art. 15876
- Adapter do węża spalin Nr art. 36993
- Automatyka z układem SZR Nr art. 36879
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 36726

## Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**  
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**  
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/UE**  
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/UE**  
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej